



### SATENEK SATEN PERDAH ALÇISI

- Yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat perdah alçısıdır.
- Uzun kullanım süresi rahat ve firesiz uygulamaya olanak sağlar.
- Bünyesinde bulunan özel katkı maddeleri **SATENEK** harç suyunun mevcut zemin tarafından emilmesini geciktirir.
- Macun kıvamındadır. Kolay uygulanır.
- Özel tane dağılımı sayesinde sert ve pürüzsüz bir yüzey oluşturur.



# SATEN TEK

SATEN PERDAH ALÇISI

## KULLANIM ŞEKLİ

- Uygulamaya başlamadan önce, yüzeydeki toz ve tutunmayı önleyici maddeler temizlenmelidir.
- Temiz bir kaba su konulur. **SATEN TEK**, su yüzeyini örtecek şekilde sepelenir. Birkaç dakika beklenir, daha sonra harç uygulama için homojen kıvama gelinceye kadar karıştırılır. Karıştırma sonrası harç kullanıma hazırdır. Kap içerisindeki harç yaklaşık 1 saat süresince kullanılabilir.
- Uygulama sıva malası ve çelik spatula ile yapılır. İzler harç sertleşmeye başladıktan sonra tıraşlanır.

## ÖNERİLER

- **SATEN TEK**'i başka hiçbir ürün veya malzeme ile karıştırmayınız.
- Düşük devirli mekanik karıştırıcı kullanınız.
- Harcınıza karışımdan sonra su veya alçı eklemeyiniz.
- Uygulama yapılan ortamların sıcaklığı en az +5°C olmalıdır.

## SAKLAMA KOŞULLARI

- **SATEN TEK** kuru bir yerde üst üste en fazla 15 torba istiflenmelidir. Torbalar, zeminle temas etmeyecek, nem ve yoğuşmadan korunacak şekilde depolanmalıdır.
- **SATEN TEK** üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanılmalıdır. Kötü depolama koşulları ya da kullanım süresinin aşılması **SATEN TEK**'in niteliklerini bozabilir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Su / Alçı oranı	6,5 - 7 lt suya 10 kg <b>SATEN TEK</b>
Kullanım süresi	60 dakika
Donma süresi	130 dakika
Tüketim miktarı	Her 1 mm kalınlıkta 1 kg / m <sup>2</sup>
Basınç dayanımı (en az)	35 kgf / cm <sup>2</sup> (4x4 blok)
160 mikron elekten geçen (en az)	%99,5
45 mikron elekten geçen (en az)	%80
Gevşek birim hacim ağırlığı (toz)	800 kg / m <sup>3</sup>
Yüzey sertliği	45 SHORE D
Yangın sınıfı	A1: yanmaz yapı malzemesi (TS 1263'e göre)

## STANDART

Sahip olduğu standart	TS 370 (Yapı Alçıları)
Tipi	KNSA (Katkılı Normal Saten Alçı)

## AMBALAJ

Tipi	Polipropilen lamineli torba	Kraft torba
Net ağırlık	30 kg ±%2	15 kg ±%2

